
DENSITY
10^2
10^1
10^0
10^{-1}
DENSITY RATIO
10^0
10^{-1}
10^{-2}
10^{-3}
43200
46800
50400
54000
57600
61200
64800
68400
72000
75600
79200
82800
86400
TIME (SECS UT)
RAD 32.4 BIRD 50. 1-19-98
LAT 36.2 LONG 11.7


VELOCITY
1000
900
800
700
600
500
400
300
200
100
0
VELOCITY DIFFERENCE
100
80
60
40
20
0
-20
-40
-60
-80
-100
43200
46800
50400
54000
57600
61200
64800
68400
72000
75600
79200
82800
86400
TIME (SECS UT)
RAD 32.4 BIRD 50. 1-19-98
LAT 36.2 LONG 11.7


BULK FLOW DIRECTION
20
15
10
5
0
-5
-10
-15
-20
DIRECTION DIFFERENCE
1
0.5
0
43200
46800
50400
54000
57600
61200
64800
68400
72000
75600
79200
82800
86400
TIME (SECS UT)
RAD 32.4 BIRD 50. 1-19-98
LAT 36.2 LONG 11.7


TEMPERATURE
TEMPERATURE RATIO
TIME (SECS UT)
10^7
10^6
10^5
10^4
43200
46800
50400
54000
57600
61200
64800
68400
72000
75600
79200
82800
86400
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
RAD 32.4 BIRD 50. 1-19-98
LAT 36.2 LONG 11.7


THERMAL ENERGY FLUX (ERGS/SQCM/SEC)
10^{-1}
10^{-2}
10^{-3}
10^{-4}
10^{-5}
10^{-6}
HEAT FLUX DIRECTION
360
315
270
225
180
135
90
45
0
43200
46800
50400
54000
57600
61200
64800
68400
72000
75600
79200
82800
86400
TIME (SECS UT)
RAD 32.4 BIRD 50. 1-19-98
LAT 36.2 LONG 11.7


PERP. HEAT FLUX
10^{-2}
10^{-3}
10^{-4}
10^{-5}
10^{-6}
10^{-7}
CHI-SQUARE
10^{3}
10^{2}
10^{1}
10^{0}
43200
46800
50400
54000
57600
61200
64800
68400
72000
75600
79200
82800
86400
TIME (SECS UT)
RAD 32.4 BIRD 50. 1-19-98
LAT 36.2 LONG 11.7


DIMENSIONLESS HEAT FLUX AND VC
1.0
0.5
0.0
ARCTAN(QPAR/QPER)
360.0
315.0
270.0
225.0
180.0
135.0
90.0
45.0
0.0
43200
46800
50400
54000
57600
61200
64800
68400
72000
75600
79200
82800
86400
TIME (SECS UT)
RAD 32.4 BIRD 50. 1-19-98
LAT 36.2 LONG 11.7


DENSITY
10^{2}
10^{1}
10^{0}
10^{-1}
DENSITY RATIO
10^{0}
10^{-1}
10^{-2}
10^{-3}
0
3600
7200
10800
14400
18000
21600
25200
28800
32400
36000
39600
43200
TIME (SECS UT)
RAD 32.5 BIRD 50. 1-20-98
LAT 38.2 LONG 25.6


VELOCITY
1000
900
800
700
600
500
400
300
200
100
0
VELOCITY DIFFERENCE
100
80
60
40
20
0
-20
-40
-60
-80
-100
0
3600
7200
10800
14400
18000
21600
25200
28800
32400
36000
39600
43200
TIME (SECS UT)
RAD 32.5 BIRD 50. 1-20-98
LAT 38.2 LONG 25.6


BULK FLOW DIRECTION
20
15
10
5
0
-5
-10
-15
-20
DIRECTION DIFFERENCE
1
0.5
0
0
3600
7200
10800
14400
18000
21600
25200
28800
32400
36000
39600
43200
TIME (SECS UT)
RAD 32.5 BIRD 50. 1-20-98
LAT 38.2 LONG 25.6


TEMPERATURE
10^7
10^6
10^5
10^4
TEMPERATURE RATIO
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
3600
7200
10800
14400
18000
21600
25200
28800
32400
36000
39600
43200
TIME (SECS UT)
RAD 32.5 BIRD 50. 1-20-98
LAT 38.2 LONG 25.6


THERMAL ENERGY FLUX (ERGS/SQCM/SEC)
10^{-1}
10^{-2}
10^{-3}
10^{-4}
10^{-5}
10^{-6}
HEAT FLUX DIRECTION
360
315
270
225
180
135
90
45
0
0
3600
7200
10800
14400
18000
21600
25200
28800
32400
36000
39600
43200
TIME (SECS UT)
RAD 32.5 BIRD 50. 1-20-98
LAT 38.2 LONG 25.6


PERP. HEAT FLUX
10^{-2}
10^{-3}
10^{-4}
10^{-5}
10^{-6}
10^{-7}
CHI-SQUARE
10^{3}
10^{2}
10^{1}
10^{0}
0
3600
7200
10800
14400
18000
21600
25200
28800
32400
36000
39600
43200
TIME (SECS UT)
RAD 32.5 BIRD 50. 1-20-98
LAT 38.2 LONG 25.6


DIMENSIONLESS HEAT FLUX AND VC
1.0
0.5
0.0
ARCTAN(QPAR/QPER)
360.0
315.0
270.0
225.0
180.0
135.0
90.0
45.0
0.0
0
3600
7200
10800
14400
18000
21600
25200
28800
32400
36000
39600
43200
TIME (SECS UT)
RAD 32.5 BIRD 50. 1-20-98
LAT 38.2 LONG 25.6


DENSITY
10^2
10^1
10^0
10^{-1}
DENSITY RATIO
10^0
10^{-1}
10^{-2}
10^{-3}
43200
46800
50400
54000
57600
61200
64800
68400
72000
75600
79200
82800
86400
TIME (SECS UT)
RAD 33.2 BIRD 50. 1-20-98
LAT 35.0 LONG 62.3


VELOCITY
1000
900
800
700
600
500
400
300
200
100
0
VELOCITY DIFFERENCE
100
80
60
40
20
0
-20
-40
-60
-80
-100
43200
46800
50400
54000
57600
61200
64800
68400
72000
75600
79200
82800
86400
TIME (SECS UT)
RAD 33.2 BIRD 50. 1-20-98
LAT 35.0 LONG 62.3


BULK FLOW DIRECTION
20
15
10
5
0
-5
-10
-15
-20
DIRECTION DIFFERENCE
1
0.5
0
43200
46800
50400
54000
57600
61200
64800
68400
72000
75600
79200
82800
86400
TIME (SECS UT)
RAD 33.2 BIRD 50. 1-20-98
LAT 35.0 LONG 62.3


TEMPERATURE
10^7
10^6
10^5
10^4
TEMPERATURE RATIO
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
43200
46800
50400
54000
57600
61200
64800
68400
72000
75600
79200
82800
86400
TIME (SECS UT)
RAD 33.2 BIRD 50. 1-20-98
LAT 35.0 LONG 62.3


THERMAL ENERGY FLUX (ERGS/SQCM/SEC)
10^{-1}
10^{-2}
10^{-3}
10^{-4}
10^{-5}
10^{-6}
HEAT FLUX DIRECTION
360
315
270
225
180
135
90
45
0
43200
46800
50400
54000
57600
61200
64800
68400
72000
75600
79200
82800
86400
TIME (SECS UT)
RAD 33.2 BIRD 50. 1-20-98
LAT 35.0 LONG 62.3


PERP. HEAT FLUX
10^{-2}
10^{-3}
10^{-4}
10^{-5}
10^{-6}
10^{-7}
CHI-SQUARE
10^{3}
10^{2}
10^{1}
10^{0}
43200
46800
50400
54000
57600
61200
64800
68400
72000
75600
79200
82800
86400
TIME (SECS UT)
RAD 33.2 BIRD 50. 1-20-98
LAT 35.0 LONG 62.3


DIMENSIONLESS HEAT FLUX AND VC
1.0
0.5
0.0
360.0
315.0
270.0
225.0
180.0
135.0
90.0
45.0
0.0
ARCTAN(QPAR/QPER)
43200
46800
50400
54000
57600
61200
64800
68400
72000
75600
79200
82800
86400
TIME (SECS UT)
RAD 33.2 BIRD 50. 1-20-98
LAT 35.0 LONG 62.3


DENSITY
DENSITY RATIO
TIME (SECS UT)
10^2
10^1
10^0
10^{-1}
10^{-2}
10^{-3}
0
3600
7200
10800
14400
18000
21600
25200
28800
32400
36000
39600
43200
RAD 33.3 BIRD 50. 1-21-98
LAT 34.0 LONG 65.8


VELOCITY
1000
900
800
700
600
500
400
300
200
100
0
VELOCITY DIFFERENCE
100
80
60
40
20
0
-20
-40
-60
-80
-100
0
3600
7200
10800
14400
18000
21600
25200
28800
32400
36000
39600
43200
RAD 33.3 BIRD 50. 1-21-98
LAT 34.0 LONG 65.8
TIME (SECS UT)


BULK FLOW DIRECTION
DIRECTION DIFFERENCE
TIME (SECS UT)
20
15
10
5
0
-5
-10
-15
-20
1
0.5
0
0
3600
7200
10800
14400
18000
21600
25200
28800
32400
36000
39600
43200
RAD 33.3 BIRD 50. 1-21-98
LAT 34.0 LONG 65.8


TEMPERATURE
10^7
10^6
10^5
10^4
TEMPERATURE RATIO
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
0
3600
7200
10800
14400
18000
21600
25200
28800
32400
36000
39600
43200
TIME (SECS UT)
RAD 33.3 BIRD 50. 1-21-98
LAT 34.0 LONG 65.8


THERMAL ENERGY FLUX (ERGS/SQCM/SEC)
10^{-1}
10^{-2}
10^{-3}
10^{-4}
10^{-5}
10^{-6}
HEAT FLUX DIRECTION
360
315
270
225
180
135
90
45
0
0
3600
7200
10800
14400
18000
21600
25200
28800
32400
36000
39600
43200
TIME (SECS UT)
RAD 33.3 BIRD 50. 1-21-98
LAT 34.0 LONG 65.8


PERP. HEAT FLUX
CHI-SQUARE
TIME (SECS UT)
RAD 33.3 BIRD 50. 1-21-98
LAT 34.0 LONG 65.8


DIMENSIONLESS HEAT FLUX AND VC
1.0
0.5
0.0
ARCTAN(QPAR/QPER)
360.0
315.0
270.0
225.0
180.0
135.0
90.0
45.0
0.0
0
3600
7200
10800
14400
18000
21600
25200
28800
32400
36000
39600
43200
RAD 33.3 BIRD 50. 1-21-98
LAT 34.0 LONG 65.8
TIME (SECS UT)


DENSITY
10^2
10^1
10^0
10^{-1}
DENSITY RATIO
10^0
10^{-1}
10^{-2}
10^{-3}
43200
46800
50400
54000
57600
61200
64800
68400
72000
75600
79200
82800
86400
RAD 33.9 BIRD 50. 1-21-98
LAT 27.4 LONG 82.4
TIME (SECS UT)


VELOCITY
1000
900
800
700
600
500
400
300
200
100
0
VELOCITY DIFFERENCE
100
80
60
40
20
0
-20
-40
-60
-80
-100
43200
46800
50400
54000
57600
61200
64800
68400
72000
75600
79200
82800
86400
RAD 33.9 BIRD 50. 1-21-98
LAT 27.4 LONG 82.4
TIME (SECS UT)


BULK FLOW DIRECTION
20
15
10
5
0
-5
-10
-15
-20
DIRECTION DIFFERENCE
1
0.5
0
43200
46800
50400
54000
57600
61200
64800
68400
72000
75600
79200
82800
86400
TIME (SECS UT)
RAD 33.9 BIRD 50. 1-21-98
LAT 27.4 LONG 82.4


TEMPERATURE
10^7
10^6
10^5
10^4
TEMPERATURE RATIO
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
43200
46800
50400
54000
57600
61200
64800
68400
72000
75600
79200
82800
86400
TIME (SECS UT)
RAD 33.9 BIRD 50. 1-21-98
LAT 27.4 LONG 82.4


THERMAL ENERGY FLUX (ERGS/SQCM/SEC)
10^{-1}
10^{-2}
10^{-3}
10^{-4}
10^{-5}
10^{-6}
HEAT FLUX DIRECTION
360
315
270
225
180
135
90
45
0
43200
46800
50400
54000
57600
61200
64800
68400
72000
75600
79200
82800
86400
TIME (SECS UT)
RAD 33.9 BIRD 50. 1-21-98
LAT 27.4 LONG 82.4


PERP. HEAT FLUX
10^{-2}
10^{-3}
10^{-4}
10^{-5}
10^{-6}
10^{-7}
CHI-SQUARE
10^{3}
10^{2}
10^{1}
10^{0}
43200
46800
50400
54000
57600
61200
64800
68400
72000
75600
79200
82800
86400
RAD 33.9 BIRD 50. 1-21-98
LAT 27.4 LONG 82.4
TIME (SECS UT)


DIMENSIONLESS HEAT FLUX AND VC
1.0
0.5
0.0
360.0
315.0
270.0
225.0
180.0
135.0
90.0
45.0
0.0
ARCTAN(QPAR/QPER)
43200
46800
50400
54000
57600
61200
64800
68400
72000
75600
79200
82800
86400
TIME (SECS UT)
RAD 33.9 BIRD 50. 1-21-98
LAT 27.4 LONG 82.4


DENSITY
10^2
10^1
10^0
10^{-1}
DENSITY RATIO
10^0
10^{-1}
10^{-2}
10^{-3}
0
3600
7200
10800
14400
18000
21600
25200
28800
32400
36000
39600
43200
TIME (SECS UT)
RAD 34.6 BIRD 50. 1-22-98
LAT 19.2 LONG 96.6


VELOCITY
VELOCITY DIFFERENCE
TIME (SECS UT)
1000
900
800
700
600
500
400
300
200
100
0
100
80
60
40
20
0
-20
-40
-60
-80
-100
0
3600
7200
10800
14400
18000
21600
25200
28800
32400
36000
39600
43200
RAD 34.6 BIRD 50. 1-22-98
LAT 19.2 LONG 96.6


BULK FLOW DIRECTION
DIRECTION DIFFERENCE
TIME (SECS UT)
20
15
10
5
0
-5
-10
-15
-20
1
0.5
0
0
3600
7200
10800
14400
18000
21600
25200
28800
32400
36000
39600
43200
RAD 34.6 BIRD 50. 1-22-98
LAT 19.2 LONG 96.6


TEMPERATURE
10^7
10^6
10^5
10^4
TEMPERATURE RATIO
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
0
3600
7200
10800
14400
18000
21600
25200
28800
32400
36000
39600
43200
TIME (SECS UT)
RAD 34.6 BIRD 50. 1-22-98
LAT 19.2 LONG 96.6


THERMAL ENERGY FLUX (ERGS/SQCM/SEC)
10^{-1}
10^{-2}
10^{-3}
10^{-4}
10^{-5}
10^{-6}
HEAT FLUX DIRECTION
360
315
270
225
180
135
90
45
0
0
3600
7200
10800
14400
18000
21600
25200
28800
32400
36000
39600
43200
TIME (SECS UT)
RAD 34.6 BIRD 50. 1-22-98
LAT 19.2 LONG 96.6


PERP. HEAT FLUX
CHI-SQUARE
TIME (SECS UT)
RAD 34.6 BIRD 50. 1-22-98
LAT 19.2 LONG 96.6


DIMENSIONLESS HEAT FLUX AND VC
1.0
0.5
0.0
ARCTAN(QPAR/QPER)
360.0
315.0
270.0
225.0
180.0
135.0
90.0
45.0
0.0
0
3600
7200
10800
14400
18000
21600
25200
28800
32400
36000
39600
43200
RAD 34.6 BIRD 50. 1-22-98
LAT 19.2 LONG 96.6
TIME (SECS UT)