
DENSITY
10^2
10^1
10^0
10^{-1}
DENSITY RATIO
10^0
10^{-1}
10^{-2}
10^{-3}
43200
46800
50400
54000
57600
61200
64800
68400
72000
75600
79200
82800
86400
TIME (SECS UT)
RAD 31.0 BIRD 50. 1-29-97
LAT -23.8 LONG -78.3


VELOCITY
1000
900
800
700
600
500
400
300
200
100
0
VELOCITY DIFFERENCE
100
80
60
40
20
0
-20
-40
-60
-80
-100
43200
46800
50400
54000
57600
61200
64800
68400
72000
75600
79200
82800
86400
RAD 31.0 BIRD 50. 1-29-97
LAT -23.8 LONG -78.3
TIME (SECS UT)


BULK FLOW DIRECTION
20
15
10
5
0
-5
-10
-15
-20
DIRECTION DIFFERENCE
1
0.5
0
43200
46800
50400
54000
57600
61200
64800
68400
72000
75600
79200
82800
86400
TIME (SECS UT)
RAD 31.0 BIRD 50. 1-29-97
LAT -23.8 LONG -78.3


TEMPERATURE
10^7
10^6
10^5
10^4
TEMPERATURE RATIO
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
43200
46800
50400
54000
57600
61200
64800
68400
72000
75600
79200
82800
86400
TIME (SECS UT)
RAD 31.0 BIRD 50. 1-29-97
LAT -23.8 LONG -78.3


THERMAL ENERGY FLUX (ERGS/SQCM/SEC)
10^{-1}
10^{-2}
10^{-3}
10^{-4}
10^{-5}
10^{-6}
HEAT FLUX DIRECTION
360
315
270
225
180
135
90
45
0
43200
46800
50400
54000
57600
61200
64800
68400
72000
75600
79200
82800
86400
TIME (SECS UT)
RAD 31.0 BIRD 50. 1-29-97
LAT -23.8 LONG -78.3


PERP. HEAT FLUX
10^{-2}
10^{-3}
10^{-4}
10^{-5}
10^{-6}
10^{-7}
CHI-SQUARE
10^{3}
10^{2}
10^{1}
10^{0}
43200
46800
50400
54000
57600
61200
64800
68400
72000
75600
79200
82800
86400
TIME (SECS UT)
RAD 31.0 BIRD 50. 1-29-97
LAT -23.8 LONG -78.3


DIMENSIONLESS HEAT FLUX AND VC
1.0
0.5
0.0
ARCTAN(QPAR/QPER)
360.0
315.0
270.0
225.0
180.0
135.0
90.0
45.0
0.0
43200
46800
50400
54000
57600
61200
64800
68400
72000
75600
79200
82800
86400
TIME (SECS UT)
RAD 31.0 BIRD 50. 1-29-97
LAT -23.8 LONG -78.3


DENSITY
DENSITY RATIO
TIME (SECS UT)
0
3600
7200
10800
14400
18000
21600
25200
28800
32400
36000
39600
43200
RAD 31.0 BIRD 50. 1-30-97
LAT -22.8 LONG -76.5


VELOCITY
VELOCITY DIFFERENCE
TIME (SECS UT)
RAD 31.0 BIRD 50. 1-30-97
LAT -22.8 LONG -76.5


BULK FLOW DIRECTION
DIRECTION DIFFERENCE
TIME (SECS UT)
20
15
10
5
0
-5
-10
-15
-20
1
0.5
0
0
3600
7200
10800
14400
18000
21600
25200
28800
32400
36000
39600
43200
RAD 31.0 BIRD 50. 1-30-97
LAT -22.8 LONG -76.5


TEMPERATURE
TEMPERATURE RATIO
TIME (SECS UT)
RAD 31.0 BIRD 50. 1-30-97
LAT -22.8 LONG -76.5


THERMAL ENERGY FLUX (ERGS/SQCM/SEC)
HEAT FLUX DIRECTION
TIME (SECS UT)
RAD 31.0 BIRD 50. 1-30-97
LAT -22.8 LONG -76.5


PERP. HEAT FLUX
CHI-SQUARE
TIME (SECS UT)
RAD 31.0 BIRD 50. 1-30-97
LAT -22.8 LONG -76.5


DIMENSIONLESS HEAT FLUX AND VC
1.0
0.5
0.0
ARCTAN(QPAR/QPER)
360.0
315.0
270.0
225.0
180.0
135.0
90.0
45.0
0.0
0
3600
7200
10800
14400
18000
21600
25200
28800
32400
36000
39600
43200
TIME (SECS UT)
RAD 31.0 BIRD 50. 1-30-97
LAT -22.8 LONG -76.5


DENSITY
DENSITY RATIO
TIME (SECS UT)
43200
46800
50400
54000
57600
61200
64800
68400
72000
75600
79200
82800
86400
RAD 31.2 BIRD 50. 1-30-97
LAT -12.5 LONG -60.8


VELOCITY
VELOCITY DIFFERENCE
TIME (SECS UT)
RAD 31.2 BIRD 50. 1-30-97
LAT -12.5 LONG -60.8


BULK FLOW DIRECTION
DIRECTION DIFFERENCE
TIME (SECS UT)
20
15
10
5
0
-5
-10
-15
-20
1
0.5
0
43200
46800
50400
54000
57600
61200
64800
68400
72000
75600
79200
82800
86400
RAD 31.2 BIRD 50. 1-30-97
LAT -12.5 LONG -60.8


TEMPERATURE
10^7
10^6
10^5
10^4
TEMPERATURE RATIO
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
43200
46800
50400
54000
57600
61200
64800
68400
72000
75600
79200
82800
86400
TIME (SECS UT)
RAD 31.2 BIRD 50. 1-30-97
LAT -12.5 LONG -60.8


THERMAL ENERGY FLUX (ERGS/SQCM/SEC)
HEAT FLUX DIRECTION
TIME (SECS UT)
RAD 31.2 BIRD 50. 1-30-97
LAT -12.5 LONG -60.8


PERP. HEAT FLUX
CHI-SQUARE
TIME (SECS UT)
RAD 31.2 BIRD 50. 1-30-97
LAT -12.5 LONG -60.8


DIMENSIONLESS HEAT FLUX AND VC
1.0
0.5
0.0
ARCTAN(QPAR/QPER)
360.0
315.0
270.0
225.0
180.0
135.0
90.0
45.0
0.0
43200
46800
50400
54000
57600
61200
64800
68400
72000
75600
79200
82800
86400
TIME (SECS UT)
RAD 31.2 BIRD 50. 1-30-97
LAT -12.5 LONG -60.8


DENSITY
DENSITY RATIO
TIME (SECS UT)
0
3600
7200
10800
14400
18000
21600
25200
28800
32400
36000
39600
43200
RAD 31.7 BIRD 50. 1-31-97
LAT -0.9 LONG -45.9


VELOCITY
VELOCITY DIFFERENCE
TIME (SECS UT)
RAD 31.7 BIRD 50. 1-31-97
LAT -0.9 LONG -45.9


BULK FLOW DIRECTION
DIRECTION DIFFERENCE
TIME (SECS UT)
20
15
10
5
0
-5
-10
-15
-20
1
0.5
0
0
3600
7200
10800
14400
18000
21600
25200
28800
32400
36000
39600
43200
RAD 31.7 BIRD 50. 1-31-97
LAT -0.9 LONG -45.9


TEMPERATURE
TEMPERATURE RATIO
TIME (SECS UT)
RAD 31.7 BIRD 50. 1-31-97
LAT -0.9 LONG -45.9


THERMAL ENERGY FLUX (ERGS/SQCM/SEC)
HEAT FLUX DIRECTION
TIME (SECS UT)
RAD 31.7 BIRD 50. 1-31-97
LAT -0.9 LONG -45.9


PERP. HEAT FLUX
CHI-SQUARE
TIME (SECS UT)
RAD 31.7 BIRD 50. 1-31-97
LAT -0.9 LONG -45.9


DIMENSIONLESS HEAT FLUX AND VC
1.0
0.5
0.0
ARCTAN(QPAR/QPER)
360.0
315.0
270.0
225.0
180.0
135.0
90.0
45.0
0.0
0
3600
7200
10800
14400
18000
21600
25200
28800
32400
36000
39600
43200
TIME (SECS UT)
RAD 31.7 BIRD 50. 1-31-97
LAT -0.9 LONG -45.9


DENSITY
DENSITY RATIO
TIME (SECS UT)
43200
46800
50400
54000
57600
61200
64800
68400
72000
75600
79200
82800
86400
RAD 32.4 BIRD 50. 1-31-97
LAT 9.2 LONG -33.1


VELOCITY
1000
900
800
700
600
500
400
300
200
100
0
VELOCITY DIFFERENCE
100
80
60
40
20
0
-20
-40
-60
-80
-100
43200
46800
50400
54000
57600
61200
64800
68400
72000
75600
79200
82800
86400
TIME (SECS UT)
RAD 32.4 BIRD 50. 1-31-97
LAT 9.2 LONG -33.1


BULK FLOW DIRECTION
DIRECTION DIFFERENCE
TIME (SECS UT)
20
15
10
5
0
-5
-10
-15
-20
1
0.5
0
43200
46800
50400
54000
57600
61200
64800
68400
72000
75600
79200
82800
86400
RAD 32.4 BIRD 50. 1-31-97
LAT 9.2 LONG -33.1


TEMPERATURE
TEMPERATURE RATIO
TIME (SECS UT)
RAD 32.4 BIRD 50. 1-31-97
LAT 9.2 LONG -33.1


THERMAL ENERGY FLUX (ERGS/SQCM/SEC)
HEAT FLUX DIRECTION
TIME (SECS UT)
RAD 32.4 BIRD 50. 1-31-97
LAT 9.2 LONG -33.1


PERP. HEAT FLUX
CHI-SQUARE
TIME (SECS UT)
RAD 32.4 BIRD 50. 1-31-97
LAT 9.2 LONG -33.1


DIMENSIONLESS HEAT FLUX AND VC
1.0
0.5
0.0
ARCTAN(QPAR/QPER)
360.0
315.0
270.0
225.0
180.0
135.0
90.0
45.0
0.0
43200
46800
50400
54000
57600
61200
64800
68400
72000
75600
79200
82800
86400
TIME (SECS UT)
RAD 32.4 BIRD 50. 1-31-97
LAT 9.2 LONG -33.1


DENSITY
DENSITY RATIO
TIME (SECS UT)
43200
46800
50400
54000
57600
61200
64800
68400
72000
75600
79200
82800
86400
RAD 34.8 BIRD 50. 2- 1-97
LAT 30.0 LONG 1.7


VELOCITY
1000
900
800
700
600
500
400
300
200
100
0
VELOCITY DIFFERENCE
100
80
60
40
20
0
-20
-40
-60
-80
-100
43200
46800
50400
54000
57600
61200
64800
68400
72000
75600
79200
82800
86400
RAD 34.8 BIRD 50. 2- 1-97
LAT 30.0 LONG 1.7
TIME (SECS UT)


BULK FLOW DIRECTION
DIRECTION DIFFERENCE
TIME (SECS UT)
20
15
10
5
0
-5
-10
-15
-20
1
0.5
0
43200
46800
50400
54000
57600
61200
64800
68400
72000
75600
79200
82800
86400
RAD 34.8 BIRD 50. 2- 1-97
LAT 30.0 LONG 1.7


TEMPERATURE
TEMPERATURE RATIO
TIME (SECS UT)
RAD 34.8 BIRD 50. 2- 1-97
LAT 30.0 LONG 1.7


THERMAL ENERGY FLUX (ERGS/SQCM/SEC)
HEAT FLUX DIRECTION
TIME (SECS UT)
RAD 34.8 BIRD 50. 2- 1-97
LAT 30.0 LONG 1.7


PERP. HEAT FLUX
CHI-SQUARE
TIME (SECS UT)
RAD 34.8 BIRD 50. 2- 1-97
LAT 30.0 LONG 1.7


DIMENSIONLESS HEAT FLUX AND VC
1.0
0.5
0.0
ARCTAN(QPAR/QPER)
360.0
315.0
270.0
225.0
180.0
135.0
90.0
45.0
0.0
43200
46800
50400
54000
57600
61200
64800
68400
72000
75600
79200
82800
86400
TIME (SECS UT)
RAD 34.8 BIRD 50. 2- 1-97
LAT 30.0 LONG 1.7