
DENSITY
DENSITY RATIO
TIME (SECS UT)
43200
46800
50400
54000
57600
61200
64800
68400
72000
75600
79200
82800
86400
RAD 32.5 BIRD 50. 4- 2-97
LAT 7.2 LONG -101.4


VELOCITY
1000
900
800
700
600
500
400
300
200
100
0
VELOCITY DIFFERENCE
100
80
60
40
20
0
-20
-40
-60
-80
-100
43200
46800
50400
54000
57600
61200
64800
68400
72000
75600
79200
82800
86400
TIME (SECS UT)
RAD 32.5 BIRD 50. 4- 2-97
LAT 7.2 LONG -101.4


BULK FLOW DIRECTION
DIRECTION DIFFERENCE
TIME (SECS UT)
20
15
10
5
0
-5
-10
-15
-20
1
0.5
0
43200
46800
50400
54000
57600
61200
64800
68400
72000
75600
79200
82800
86400
RAD 32.5 BIRD 50. 4- 2-97
LAT 7.2 LONG -101.4


TEMPERATURE
TEMPERATURE RATIO
TIME (SECS UT)
RAD 32.5 BIRD 50. 4- 2-97
LAT 7.2 LONG -101.4


THERMAL ENERGY FLUX (ERGS/SQCM/SEC)
HEAT FLUX DIRECTION
TIME (SECS UT)
RAD 32.5 BIRD 50. 4- 2-97
LAT 7.2 LONG -101.4


PERP. HEAT FLUX
CHI-SQUARE
TIME (SECS UT)
43200
46800
50400
54000
57600
61200
64800
68400
72000
75600
79200
82800
86400
RAD 32.5 BIRD 50. 4- 2-97
LAT 7.2 LONG -101.4


DIMENSIONLESS HEAT FLUX AND VC
1.0
0.5
0.0
ARCTAN(QPAR/QPER)
360.0
315.0
270.0
225.0
180.0
135.0
90.0
45.0
0.0
43200
46800
50400
54000
57600
61200
64800
68400
72000
75600
79200
82800
86400
TIME (SECS UT)
RAD 32.5 BIRD 50. 4- 2-97
LAT 7.2 LONG -101.4