
DENSITY
10^2
10^1
10^0
10^{-1}
DENSITY RATIO
10^0
10^{-1}
10^{-2}
10^{-3}
43200
46800
50400
54000
57600
61200
64800
68400
72000
75600
79200
82800
86400
TIME (SECS UT)
RAD 36.6 BIRD 50. 4- 6-97
LAT 23.0 LONG 30.6


VELOCITY
1000
900
800
700
600
500
400
300
200
100
0
VELOCITY DIFFERENCE
100
80
60
40
20
0
-20
-40
-60
-80
-100
43200
46800
50400
54000
57600
61200
64800
68400
72000
75600
79200
82800
86400
TIME (SECS UT)
RAD 36.6 BIRD 50. 4- 6-97
LAT 23.0 LONG 30.6


BULK FLOW DIRECTION
20
15
10
5
0
-5
-10
-15
-20
DIRECTION DIFFERENCE
1
0.5
0
43200
46800
50400
54000
57600
61200
64800
68400
72000
75600
79200
82800
86400
TIME (SECS UT)
RAD 36.6 BIRD 50. 4- 6-97
LAT 23.0 LONG 30.6


TEMPERATURE
10^7
10^6
10^5
10^4
TEMPERATURE RATIO
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
43200
46800
50400
54000
57600
61200
64800
68400
72000
75600
79200
82800
86400
TIME (SECS UT)
RAD 36.6 BIRD 50. 4- 6-97
LAT 23.0 LONG 30.6


THERMAL ENERGY FLUX (ERGS/SQCM/SEC)
10^{-1}
10^{-2}
10^{-3}
10^{-4}
10^{-5}
10^{-6}
HEAT FLUX DIRECTION
360
315
270
225
180
135
90
45
0
43200
46800
50400
54000
57600
61200
64800
68400
72000
75600
79200
82800
86400
RAD 36.6 BIRD 50. 4- 6-97
LAT 23.0 LONG 30.6
TIME (SECS UT)


PERP. HEAT FLUX
10^{-2}
10^{-3}
10^{-4}
10^{-5}
10^{-6}
10^{-7}
CHI-SQUARE
10^{3}
10^{2}
10^{1}
10^{0}
43200
46800
50400
54000
57600
61200
64800
68400
72000
75600
79200
82800
86400
RAD 36.6 BIRD 50. 4- 6-97
LAT 23.0 LONG 30.6
TIME (SECS UT)


DIMENSIONLESS HEAT FLUX AND VC
1.0
0.5
0.0
ARCTAN(QPAR/QPER)
360.0
315.0
270.0
225.0
180.0
135.0
90.0
45.0
0.0
43200
46800
50400
54000
57600
61200
64800
68400
72000
75600
79200
82800
86400
RAD 36.6 BIRD 50. 4- 6-97
LAT 23.0 LONG 30.6
TIME (SECS UT)


DENSITY
10^2
10^1
10^0
10^{-1}
DENSITY RATIO
10^0
10^{-1}
10^{-2}
10^{-3}
0
3600
7200
10800
14400
18000
21600
25200
28800
32400
36000
39600
43200
RAD 37.0 BIRD 50. 4- 7-97
LAT 17.5 LONG 39.5
TIME (SECS UT)


VELOCITY
1000
900
800
700
600
500
400
300
200
100
0
VELOCITY DIFFERENCE
100
80
60
40
20
0
-20
-40
-60
-80
-100
0
3600
7200
10800
14400
18000
21600
25200
28800
32400
36000
39600
43200
TIME (SECS UT)
RAD 37.0 BIRD 50. 4- 7-97
LAT 17.5 LONG 39.5


BULK FLOW DIRECTION
DIRECTION DIFFERENCE
TIME (SECS UT)
20
15
10
5
0
-5
-10
-15
-20
1
0.5
0
0
3600
7200
10800
14400
18000
21600
25200
28800
32400
36000
39600
43200
RAD 37.0 BIRD 50. 4- 7-97
LAT 17.5 LONG 39.5


TEMPERATURE
10^7
10^6
10^5
10^4
TEMPERATURE RATIO
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
0
3600
7200
10800
14400
18000
21600
25200
28800
32400
36000
39600
43200
TIME (SECS UT)
RAD 37.0 BIRD 50. 4- 7-97
LAT 17.5 LONG 39.5


THERMAL ENERGY FLUX (ERGS/SQCM/SEC)
10^{-1}
10^{-2}
10^{-3}
10^{-4}
10^{-5}
10^{-6}
HEAT FLUX DIRECTION
360
315
270
225
180
135
90
45
0
0
3600
7200
10800
14400
18000
21600
25200
28800
32400
36000
39600
43200
TIME (SECS UT)
RAD 37.0 BIRD 50. 4- 7-97
LAT 17.5 LONG 39.5


PERP. HEAT FLUX
CHI-SQUARE
TIME (SECS UT)
RAD 37.0 BIRD 50. 4- 7-97
LAT 17.5 LONG 39.5


DIMENSIONLESS HEAT FLUX AND VC
1.0
0.5
0.0
ARCTAN(QPAR/QPER)
360.0
315.0
270.0
225.0
180.0
135.0
90.0
45.0
0.0
0
3600
7200
10800
14400
18000
21600
25200
28800
32400
36000
39600
43200
RAD 37.0 BIRD 50. 4- 7-97
LAT 17.5 LONG 39.5
TIME (SECS UT)


DENSITY
10^{2}
10^{1}
10^{0}
10^{-1}
DENSITY RATIO
10^{0}
10^{-1}
10^{-2}
10^{-3}
43200
46800
50400
54000
57600
61200
64800
68400
72000
75600
79200
82800
86400
TIME (SECS UT)
RAD 37.5 BIRD 50. 4- 7-97
LAT 9.4 LONG 50.6


VELOCITY
1000
900
800
700
600
500
400
300
200
100
0
VELOCITY DIFFERENCE
100
80
60
40
20
0
-20
-40
-60
-80
-100
43200
46800
50400
54000
57600
61200
64800
68400
72000
75600
79200
82800
86400
TIME (SECS UT)
RAD 37.5 BIRD 50. 4- 7-97
LAT 9.4 LONG 50.6


BULK FLOW DIRECTION
20
15
10
5
0
-5
-10
-15
-20
DIRECTION DIFFERENCE
1
0.5
0
43200
46800
50400
54000
57600
61200
64800
68400
72000
75600
79200
82800
86400
TIME (SECS UT)
RAD 37.5 BIRD 50. 4- 7-97
LAT 9.4 LONG 50.6


TEMPERATURE
10^7
10^6
10^5
10^4
TEMPERATURE RATIO
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
43200
46800
50400
54000
57600
61200
64800
68400
72000
75600
79200
82800
86400
TIME (SECS UT)
RAD 37.5 BIRD 50. 4- 7-97
LAT 9.4 LONG 50.6


THERMAL ENERGY FLUX (ERGS/SQCM/SEC)
10^{-1}
10^{-2}
10^{-3}
10^{-4}
10^{-5}
10^{-6}
HEAT FLUX DIRECTION
360
315
270
225
180
135
90
45
0
43200
46800
50400
54000
57600
61200
64800
68400
72000
75600
79200
82800
86400
TIME (SECS UT)
RAD 37.5 BIRD 50. 4- 7-97
LAT 9.4 LONG 50.6


PERP. HEAT FLUX
10^{-2}
10^{-3}
10^{-4}
10^{-5}
10^{-6}
10^{-7}
CHI-SQUARE
10^{3}
10^{2}
10^{1}
10^{0}
43200
46800
50400
54000
57600
61200
64800
68400
72000
75600
79200
82800
86400
RAD 37.5 BIRD 50. 4- 7-97
LAT 9.4 LONG 50.6
TIME (SECS UT)


DIMENSIONLESS HEAT FLUX AND VC
1.0
0.5
0.0
ARCTAN(QPAR/QPER)
360.0
315.0
270.0
225.0
180.0
135.0
90.0
45.0
0.0
43200
46800
50400
54000
57600
61200
64800
68400
72000
75600
79200
82800
86400
RAD 37.5 BIRD 50. 4- 7-97
LAT 9.4 LONG 50.6
TIME (SECS UT)


DENSITY
10^2
10^1
10^0
10^{-1}
DENSITY RATIO
10^0
10^{-1}
10^{-2}
10^{-3}
43200
46800
50400
54000
57600
61200
64800
68400
72000
75600
79200
82800
86400
TIME (SECS UT)
RAD 37.7 BIRD 50. 4- 8-97
LAT -9.4 LONG 74.1


VELOCITY
1000
900
800
700
600
500
400
300
200
100
0
VELOCITY DIFFERENCE
100
80
60
40
20
0
-20
-40
-60
-80
-100
43200
46800
50400
54000
57600
61200
64800
68400
72000
75600
79200
82800
86400
RAD 37.7 BIRD 50. 4- 8-97
LAT -9.4 LONG 74.1
TIME (SECS UT)


BULK FLOW DIRECTION
20
15
10
5
0
-5
-10
-15
-20
DIRECTION DIFFERENCE
1
0.5
0
43200
46800
50400
54000
57600
61200
64800
68400
72000
75600
79200
82800
86400
TIME (SECS UT)
RAD 37.7 BIRD 50. 4- 8-97
LAT -9.4 LONG 74.1


TEMPERATURE
10^7
10^6
10^5
10^4
TEMPERATURE RATIO
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
43200
46800
50400
54000
57600
61200
64800
68400
72000
75600
79200
82800
86400
TIME (SECS UT)
RAD 37.7 BIRD 50. 4- 8-97
LAT -9.4 LONG 74.1


THERMAL ENERGY FLUX (ERGS/SQCM/SEC)
10^{-1}
10^{-2}
10^{-3}
10^{-4}
10^{-5}
10^{-6}
HEAT FLUX DIRECTION
360
315
270
225
180
135
90
45
0
43200
46800
50400
54000
57600
61200
64800
68400
72000
75600
79200
82800
86400
TIME (SECS UT)
RAD 37.7 BIRD 50. 4- 8-97
LAT -9.4 LONG 74.1


PERP. HEAT FLUX
10^{-2}
10^{-3}
10^{-4}
10^{-5}
10^{-6}
10^{-7}
CHI-SQUARE
10^{3}
10^{2}
10^{1}
10^{0}
43200
46800
50400
54000
57600
61200
64800
68400
72000
75600
79200
82800
86400
RAD 37.7 BIRD 50. 4- 8-97
LAT -9.4 LONG 74.1
TIME (SECS UT)


DIMENSIONLESS HEAT FLUX AND VC
1.0
0.5
0.0
ARCTAN(QPAR/QPER)
360.0
315.0
270.0
225.0
180.0
135.0
90.0
45.0
0.0
43200
46800
50400
54000
57600
61200
64800
68400
72000
75600
79200
82800
86400
RAD 37.7 BIRD 50. 4- 8-97
LAT -9.4 LONG 74.1
TIME (SECS UT)


DENSITY
10^{2}
10^{1}
10^{0}
10^{-1}
DENSITY RATIO
10^{0}
10^{-1}
10^{-2}
10^{-3}
0
3600
7200
10800
14400
18000
21600
25200
28800
32400
36000
39600
43200
TIME (SECS UT)
RAD 37.7 BIRD 50. 4- 9-97
LAT -13.2 LONG 79.1


VELOCITY
1000
900
800
700
600
500
400
300
200
100
0
VELOCITY DIFFERENCE
100
80
60
40
20
0
-20
-40
-60
-80
-100
0
3600
7200
10800
14400
18000
21600
25200
28800
32400
36000
39600
43200
TIME (SECS UT)
RAD 37.7 BIRD 50. 4- 9-97
LAT -13.2 LONG 79.1


BULK FLOW DIRECTION
DIRECTION DIFFERENCE
TIME (SECS UT)
20
15
10
5
0
-5
-10
-15
-20
1
0.5
0
0
3600
7200
10800
14400
18000
21600
25200
28800
32400
36000
39600
43200
RAD 37.7 BIRD 50. 4- 9-97
LAT -13.2 LONG 79.1


TEMPERATURE
10^7
10^6
10^5
10^4
TEMPERATURE RATIO
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
0
3600
7200
10800
14400
18000
21600
25200
28800
32400
36000
39600
43200
TIME (SECS UT)
RAD 37.7 BIRD 50. 4- 9-97
LAT -13.2 LONG 79.1


THERMAL ENERGY FLUX (ERGS/SQCM/SEC)
10^{-1}
10^{-2}
10^{-3}
10^{-4}
10^{-5}
10^{-6}
HEAT FLUX DIRECTION
360
315
270
225
180
135
90
45
0
0
3600
7200
10800
14400
18000
21600
25200
28800
32400
36000
39600
43200
TIME (SECS UT)
RAD 37.7 BIRD 50. 4- 9-97
LAT -13.2 LONG 79.1


PERP. HEAT FLUX
10^{-2}
10^{-3}
10^{-4}
10^{-5}
10^{-6}
10^{-7}
CHI-SQUARE
10^{3}
10^{2}
10^{1}
10^{0}
0
3600
7200
10800
14400
18000
21600
25200
28800
32400
36000
39600
43200
TIME (SECS UT)
RAD 37.7 BIRD 50. 4- 9-97
LAT -13.2 LONG 79.1


DIMENSIONLESS HEAT FLUX AND VC
1.0
0.5
0.0
ARCTAN(QPAR/QPER)
360.0
315.0
270.0
225.0
180.0
135.0
90.0
45.0
0.0
0
3600
7200
10800
14400
18000
21600
25200
28800
32400
36000
39600
43200
TIME (SECS UT)
RAD 37.7 BIRD 50. 4- 9-97
LAT -13.2 LONG 79.1


DENSITY
10^2
10^1
10^0
10^{-1}
DENSITY RATIO
10^0
10^{-1}
10^{-2}
10^{-3}
43200
46800
50400
54000
57600
61200
64800
68400
72000
75600
79200
82800
86400
TIME (SECS UT)
RAD 37.4 BIRD 50. 4- 9-97
LAT -20.9 LONG 90.4


VELOCITY
1000
900
800
700
600
500
400
300
200
100
0
VELOCITY DIFFERENCE
100
80
60
40
20
0
-20
-40
-60
-80
-100
43200
46800
50400
54000
57600
61200
64800
68400
72000
75600
79200
82800
86400
TIME (SECS UT)
RAD 37.4 BIRD 50. 4- 9-97
LAT -20.9 LONG 90.4


BULK FLOW DIRECTION
DIRECTION DIFFERENCE
TIME (SECS UT)
20
15
10
5
0
-5
-10
-15
-20
1
0.5
0
43200
46800
50400
54000
57600
61200
64800
68400
72000
75600
79200
82800
86400
RAD 37.4 BIRD 50. 4- 9-97
LAT -20.9 LONG 90.4


TEMPERATURE
10^7
10^6
10^5
10^4
TEMPERATURE RATIO
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
43200
46800
50400
54000
57600
61200
64800
68400
72000
75600
79200
82800
86400
TIME (SECS UT)
RAD 37.4 BIRD 50. 4- 9-97
LAT -20.9 LONG 90.4


THERMAL ENERGY FLUX (ERGS/SQCM/SEC)
10^{-1}
10^{-2}
10^{-3}
10^{-4}
10^{-5}
10^{-6}
HEAT FLUX DIRECTION
360
315
270
225
180
135
90
45
0
43200
46800
50400
54000
57600
61200
64800
68400
72000
75600
79200
82800
86400
TIME (SECS UT)
RAD 37.4 BIRD 50. 4- 9-97
LAT -20.9 LONG 90.4


PERP. HEAT FLUX
10^{-2}
10^{-3}
10^{-4}
10^{-5}
10^{-6}
10^{-7}
CHI-SQUARE
10^{3}
10^{2}
10^{1}
10^{0}
43200
46800
50400
54000
57600
61200
64800
68400
72000
75600
79200
82800
86400
TIME (SECS UT)
RAD 37.4 BIRD 50. 4- 9-97
LAT -20.9 LONG 90.4


DIMENSIONLESS HEAT FLUX AND VC
1.0
0.5
0.0
ARCTAN(QPAR/QPER)
360.0
315.0
270.0
225.0
180.0
135.0
90.0
45.0
0.0
43200
46800
50400
54000
57600
61200
64800
68400
72000
75600
79200
82800
86400
TIME (SECS UT)
RAD 37.4 BIRD 50. 4- 9-97
LAT -20.9 LONG 90.4


DENSITY
10^2
10^1
10^0
10^{-1}
DENSITY RATIO
10^0
10^{-1}
10^{-2}
10^{-3}
0
3600
7200
10800
14400
18000
21600
25200
28800
32400
36000
39600
43200
TIME (SECS UT)
RAD 36.8 BIRD 50. 4-10-97
LAT -28.9 LONG 105.4


VELOCITY
1000
900
800
700
600
500
400
300
200
100
0
VELOCITY DIFFERENCE
100
80
60
40
20
0
-20
-40
-60
-80
-100
0
3600
7200
10800
14400
18000
21600
25200
28800
32400
36000
39600
43200
TIME (SECS UT)
RAD 36.8 BIRD 50. 4-10-97
LAT -28.9 LONG 105.4


BULK FLOW DIRECTION
20
15
10
5
0
-5
-10
-15
-20
DIRECTION DIFFERENCE
1
0.5
0
0
3600
7200
10800
14400
18000
21600
25200
28800
32400
36000
39600
43200
TIME (SECS UT)
RAD 36.8 BIRD 50. 4-10-97
LAT -28.9 LONG 105.4


TEMPERATURE
10^7
10^6
10^5
10^4
TEMPERATURE RATIO
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
0
3600
7200
10800
14400
18000
21600
25200
28800
32400
36000
39600
43200
TIME (SECS UT)
RAD 36.8 BIRD 50. 4-10-97
LAT -28.9 LONG 105.4


THERMAL ENERGY FLUX (ERGS/SQCM/SEC)
10^{-1}
10^{-2}
10^{-3}
10^{-4}
10^{-5}
10^{-6}
HEAT FLUX DIRECTION
360
315
270
225
180
135
90
45
0
0
3600
7200
10800
14400
18000
21600
25200
28800
32400
36000
39600
43200
TIME (SECS UT)
RAD 36.8 BIRD 50. 4-10-97
LAT -28.9 LONG 105.4


PERP. HEAT FLUX
10^{-2}
10^{-3}
10^{-4}
10^{-5}
10^{-6}
10^{-7}
CHI-SQUARE
10^{3}
10^{2}
10^{1}
10^{0}
0
3600
7200
10800
14400
18000
21600
25200
28800
32400
36000
39600
43200
TIME (SECS UT)
RAD 36.8 BIRD 50. 4-10-97
LAT -28.9 LONG 105.4


DIMENSIONLESS HEAT FLUX AND VC
1.0
0.5
0.0
ARCTAN(QPAR/QPER)
360.0
315.0
270.0
225.0
180.0
135.0
90.0
45.0
0.0
0
3600
7200
10800
14400
18000
21600
25200
28800
32400
36000
39600
43200
TIME (SECS UT)
RAD 36.8 BIRD 50. 4-10-97
LAT -28.9 LONG 105.4